

imagePROGRAF
PRO-2100

STAMPA DI ALTA QUALITÀ CON AVANZATA TECNOLOGIA DI ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI



- **Stampa con password**
Imposta autorizzazioni di stampa e password univoche per limitare l'accesso e aumentare la sicurezza
- **Processi automatizzati**
La gestione intelligente dei supporti di stampa rileva automaticamente il tipo di supporto e stima i supporti rimanenti
- **Soluzioni software**
Professional Print consente la creazione di bozze in formato digitale, le funzioni di layout e la stampa di pattern, tutto sullo schermo
- **Operazioni efficienti**
Lavora in modo più produttivo salvando le impostazioni per le attività di stampa di routine, a livello individuale
- **Stampa senza bordi**
Stampa immagini senza bordi di diverse misure da un unico rotolo, grazie all'accurata regolazione dei margini

Una stampante da 24 pollici in formato compatto che offre stampe di alta qualità per grafica, fine art e ambienti di stampa professionali.



GAMMA PRODOTTI



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

DigiGate
See More in Future

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF PRO-2100

TECNOLOGIA

Tipo di stampante

12 colori 24"/610 mm

Tecnologia di stampa

Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 12 colori (12 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)

Risoluzione di stampa

2.400 x 1.200 dpi

Numero di ugelli

18.432 ugelli (1.536 ugelli x 12 colori)

Precisione delle linee

±0,1% o inferiore
Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni.
Carta per CAD: carta comune, carta lucida per CAD, carta patinata, lucido per CAD solo opaco

Passo degli ugelli

600 dpi x2, include sistema di rilevamento e compensazione ugelli

Dimensioni gocce di inchiostro

minimo 4 pl per colore

Capacità inchiostro

Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml
Inchiostro in dotazione: 160 ml

Tipo di inchiostro

Inchiostri a pigmenti: nero, nero opaco, ciano, magenta, giallo, ciano fotografico, magenta fotografico, grigio, grigio fotografico, rosso, blu, Chroma Optimiser

Sistemi operativi compatibili

Microsoft Windows a 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008; Microsoft Windows a 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

Linguaggi di stampa

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Interfacce standard

Porta USB A: USB Memory Direct Print per file JPEG/PDF
Porta USB B: USB 2.0 Hi-Speed integrato
Ethernet: 10/100/1000-Base-T
Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente

MEMORIA

Memoria standard

3 GB

Disco rigido

500 GB (HDD crittografata)

TEMPO DI STAMPA FORMATO A1

Tipo di supporto

Modalità di stampa: durata di stampa

Carta comune

Modalità di stampa	tempo di stampa
Velocità	1:37 min
Standard	2:49 min

Carta patinata

Modalità di stampa	tempo di stampa
Standard	2:49 min
Alta qualità	5:35 min

Carta fotografica lucida

Modalità di stampa	tempo di stampa
Standard	5:35 min
Alta qualità	8:50 min

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Alimentazione e uscita supporti di stampa

Carta in rotolo superiore: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale
Carta in rotolo inferiore: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale
Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)

Larghezza supporti di stampa

Carta in rotolo: 152,4 - 610 mm
Foglio singolo: 152,4 - 610 mm

Spessore supporti di stampa

Rotolo/foglio: 0,07 - 0,8 mm

Lunghezza minima stampabile

203,2 mm

Lunghezza massima stampabile

Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione)
Foglio singolo: 2133,6 mm

Diametro massimo del rotolo di carta

170 mm

Dimensione interna supporti di stampa

Diametro interno del rotolo: 2"/3" (50,8/76,2 mm)

Margini area consigliata

Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo: superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm

Margini area stampabile

Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm

Foglio singolo: superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm

Capacità di alimentazione supporti di stampa

Carta in rotolo: due rotoli. È possibile la commutazione automatica.
Foglio singolo: 1 foglio

Unità rotolo raccogliatore supporti

L'unità raccogliatore rotolo bidirezionale consente l'avvolgimento della superficie stampata all'interno o all'esterno del rotolo

Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm e larghezza del rotolo personalizzata (154,2 - 610 mm)
*Alcune condizioni ambientali potrebbero portare a risultati inattesi

Numero massimo di stampe erogate

Posizione standard: 1 foglio
Posizione piana: A2 orizzontale, carta lucida meno di 10 fogli, carta patinata meno di 20 fogli (escluse condizioni di forte arriccamento)

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche

LxPxA (mm) e peso (kg)

1110 x 984 x 1168 mm (raccogliatore stampe aperto)

1110 x 766 x 1168 mm (cesto chiuso)

117 kg (inclusi set supporto rullo e unità rotolo; escluse le testine d'inchiostro e di stampa)

Dimensioni dell'imballo

LxPxA (mm) e peso (kg)

Stampante (unità principale con pallet): 1.324 x 902 x 1.042 mm

129kg

Unità rotolo: 1244 x 562 x 461 mm

23kg

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO

Alimentazione

100-240 Vca (50-60 Hz)

Consumo energetico

In funzione: massimo 103 W

In modalità sospensione: massimo 3,6 W

Impostazione predefinita del tempo di passaggio in modalità

sospensione: circa 5 minuti

Spento: max 0,5 W

Ambiente operativo

Temperatura: 15-30°; Umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)

Rumorosità acustica (potenza/pressione)

In funzione: circa 48 dB (A) (Carta lucida, Priorità stampa: standard)

Standby: max 35 dB (A)

In funzione: 6,4 Bel o meno (Carta lucida, Immagine, Priorità stampa: standard) (Misurazione su standard ISO 7779)

Normative

Europa: marchio CE, Russia: EAC

Certificazioni

TUV, CB

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Stampante, 1 testina di stampa, supporto interno carta da 3 pollici, cavo di alimentazione, 1 set serbatoi d'inchiostro in dotazione, guida di configurazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, CD-ROM software utente (Win), CD-ROM PosterArtist Lite, foglio sui biocidi UE, foglio Unione economica eurasiatica, Informazioni importanti

Software incluso

imagePROGRAF PRO Printer Driver, Print Plug-In for Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite
Altro software disponibile scaricabile dal Web.

OPZIONI

Accessori opzionali

Supporto stampante: SD-21
Portarotolo 2"/3" (50,8/76,2 mm) RH2-29
Unità rotolo: RU-23

MATERIALI DI CONSUMO

Componenti sostituibili dall'utente

Serbatoio d'inchiostro: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Testina di stampa: PF-10
Lama unità di taglio: CT-07
Cartuccia di manutenzione: MC-30

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e * Tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



Digigate srl
Via Delle Industrie, 32
80011 - Acerra (Na)

Tel. 0818990369
digigate@digigate.it
www.digigate.it

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
© Canon Europa N.V., 2019