

# imagePROGRAF PRO-2000

Affidabile stampante ideale per applicazioni fotografiche e artistiche e per prove colore.

Per una qualità di stampa fotografica ottimale, imagePROGRAF PRO-2000 può produrre immagini fino a 24", a velocità impressionanti e con la massima affidabilità.



\*La seconda bobina carta e il supporto per la stampante sono opzionali

- Grazie ai 12 inchiostri LUCIA PRO, i colori risultano più nitidi e i neri più intensi, garantendo stampe che riproducono fedelmente le immagini
- Una nuova testina di stampa da 1,28" consente una stampa più rapida mantenendo un'elevata qualità di stampa.
- La doppia bobina opzionale favorisce l'alimentazione continua della carta o il riavvolgimento automatico delle stampe.
- L'elegante design di colore nero presenta una linea rossa accentuata, distintiva delle fotocamere digitali Canon EOS.
- Design ergonomico con superficie superiore piatta per i controlli di stampa e pannello di controllo su schermo touch LCD a colori da 3.5".
- Stampa rapida e semplice di file PDF e JPEG da chiavetta USB.
- Funzionalità Wi-Fi per la massima semplicità di collegamento e la configurazione rapida di reti wireless.
- Omogeneità dei colori garantita tra diversi lavori e siti di produzione.
- Serbatoi d'inchiostro "Hot Swap" ad alta capacità per stampare a ciclo continuo.
- Il plug-in Print Studio Pro consente di stampare facilmente da software di editing professionale come Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® e Digital Photo Professional di Canon.

 **DigiGate**<sup>®</sup>  
See More in Future

Via Delle  
Industrie 32/34  
80011 Acerra  
Napoli Italy  
[www.digigate.it](http://www.digigate.it)  
Tel. 081 8990369



## TECNOLOGIA

### Tipo di stampante

### Tecnologia di stampa

### Numero di ugelli

### Risoluzione di stampa Passo ugelli

### Precisione linee

### Dimensioni gocce d'inchiostro

### Capacità inchiostro

### Tipo di inchiostro

### Compatibilità SO

### Linguaggi di stampa

### Interfacce standard

## MEMORIA

### Memoria standard

### Disco rigido

### TEMPO RICHIESTO PER LA STAMPA DI UNA PAGINA DI FORMATO A1

### Carta comune

### Carta patinata

### Carta fotografica lucida

## GESTIONE DEI SUPPORTI

### Alimentazione e uscita supporti

### Larghezza supporti

### Spessore supporti

### Lunghezza min. area stampabile

### Lunghezza max area stampabile

### Diametro bobina supporto max

### Dimensione anima

### Area consigliata per i marginii

### Area stampabile per i marginii

12 colori - 24"/610 mm

Canon Bubblejet on Demand 12 colori tipo integrato (12 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)

18.432 ugelli (1.536 ugelli x 12 colori)

2.400 dpi x 1.200 dpi

600 dpi x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti ±0.1% o inferiore

Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni. Carta per applicazioni CAD: carta comune, carta da ricalco per applicazioni CAD, lucidi opachi per applicazioni CAD

minimo 4 picoltri per colore

Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml  
Inchiostro in dotazione: 160 ml

Inchiostri pigmentati: nero, nero opaco, ciano, magenta, giallo, ciano per stampe fotografiche, magenta per stampe fotografiche, grigio, grigio per stampe fotografiche, rosso, blu, Chroma Optimiser

Microsoft Windows 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2

Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Porta USB A: Stampa diretta da memoria USB per file JPEG/PDF

Porta B USB: Hi-Speed USB 2.0 incorporata

Ethernet: 10/100/1000 base-T

Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

3 GB

320 GB

### Modalità di stampa

Rapida

Standard

Alta qualità

Alta qualità

Alta qualità

Alta qualità

### Tempi di stampa

0:58 min

1:37 min

1:37 min

3:12 min

3:34 min

5:38 min

Bobina: una bobina, caricamento frontale e consegna frontale

Bobina opzionale: bobina singola, caricamento frontale, output frontale

Fogli singoli: caricamento e consegna frontali

(alimentazione manuale con la leva di bloccaggio dei supporti)

Bobina: 203,2 - 610 mm

Fogli singoli: 203,2 - 610 mm

Bobina/fogli singoli: 0,07 - 0,8 mm

203,2 mm

Bobina: 18 mm (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo)

Fogli singoli: 1,6 m

170 mm

Diametro anima interna della bobina: 2"/3"

Bobina: Superiore: 20 mm, Inferiore: 3 mm,

Laterale: 3 mm

Fogli singoli: Superiore: 20 mm, Inferiore: 20 mm,

Laterale: 3 mm

Bobina: Superiore: 3 mm, Inferiore: 3 mm,

Laterale: 3 mm

Bobina (stampa senza bordi) Superiore: 0 mm,

Inferiore: 0 mm, Laterale: 0 mm

Fogli singoli: Superiore: 3 mm, Inferiore: 20 mm,

Laterale: 3 mm

### Capacità alimentazione supporti

### Unità di avvolgimento bobina

### Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)

### Numero massimo di stampe

## DIMENSIONI E PESO

### Dimensioni fisiche L x P x A (mm) e peso (kg)

### Dimensioni della confezione L x P x A (mm) e peso (kg)

## REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

### Alimentazione Consumo

### Condizioni operative

### Rumore acustico (potenza/pressione)

### Normative

### Certificazioni ambientali

## CONTENUTO

### Contenuto della confezione

### Software inclusi

## OPZIONI

### Accessori opzionali

## CONSUMABILI

### Elementi sostituibili dall'utente

Bobina: Una bobina. Se si aggiunge la seconda opzione, la commutazione automatica delle bobine è possibile

Opzionale: unità di riavvolgimento della bobina a due direzioni che consente alla superficie di stampa di essere avvolta verso l'interno o verso l'esterno della bobina.

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)\*, 297 mm (ISO A3)\*, 329 mm (ISO A3+)\*, 420 mm (ISO A2)\*, 8", 8", 16", 300 mm\*

\*In presenza di specifiche condizioni ambientali i risultati possono differire da quelli attesi

Posizione standard: 1 foglio

Posizione orizzontale: paesaggio A2, carta lucida (meno di 10 fogli), carta patinata (meno di 20 fogli) (escluse condizioni di eccessiva piegatura)

1.110 mm x 984 mm x 1.168 mm (cestello aperto)

1.110 mm x 766 mm x 1.168 mm (cestello chiuso)

Peso: circa 101 kg (compreso il supporto per bobina, senza inchiostri e testine di stampa)

Stampante (unità principale con pallet):

1.324 mm x 902 mm x 1.045 mm Peso (circa): 129 kg

Supporto/cestello: 1.111 mm x 797 mm x 223 mm

Peso (circa): 23 kg

Bobina: 1.244 mm x 562 mm x 461 mm Peso: 23 kg

CA 100 - 240 V (50/60 Hz)

Modalità funzionamento: 88 W max

Standby: 1,8 W max

Consumo a macchina spenta: fino a 0,5 W

Temperatura: 15-30°C, umidità: 10-80% RH (senza condensa)

Modalità funzionamento: 48 dB (A)

(carta lucida, priorità di stampa: standard)

Standby: fino a 35 dB (A)

Modalità funzionamento: 6,4 Bel max

(carta lucida, immagine, priorità di stampa: Standard)

(misurazione in base allo standard ISO7779)

Europa: contrassegno CE, Germania: contrassegno

TUV, Russia: EAC,

Altri paesi: Certificazione CB

International Energy Star Program (WW), RoHS

Stampante, 1 x testina di stampa, 1 x cartuccia di manutenzione, supporto per bobina da 3", cavo di alimentazione britannico ed europeo, 1 set iniziale di serbatoi di inchiostro, guida di configurazione, dépliant su sicurezza/standard ambientali,

CD-ROM del software (OSX/Windows), CD-ROM

PosterArtist Lite, informativa sulla direttiva UE in

materia di biocidi, informativa sull'Unione economica

eurasiatica, scheda informazioni importanti, guida

rapida e istruzioni sull'allineamento delle testine di

stampa

Driver di stampa imagePROGRAF PRO, plug-in

di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e

PosterArtist Lite

Altri software sono disponibili per il download.

Supporto stampante: SD-21

Unità bobina: RU-21

Supporto bobina da 2/3" RH2-27

Serbatoio inchiostro: PFI-1100 (160 ml),

PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)

Testina di stampa: PF-10

Lama taglio carta: CT-07

Cartuccia di manutenzione: MC-30

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®; tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/ supporto è consigliato.



Crystal-fidelity



See More in Future



Via Delle  
Industrie 32/34  
80011 Acerra  
Napoli Italy  
www.digigate.it  
Tel. 081 8990369