Soluzioni di stampa per grandi formati ideali per grafica, proofing e stampe interne

iPF6300S

you can

La imagePROGRAF iPF6300S è la stampante per grandi formati da 24"/A1 che offre il perfetto equilibrio tra qualità, produttività e costi.

iPF6300S 24"
2.400 X 1.200 DPI
8 COLORI
A1 SUPPORTI LUCIDI IN 2 MINUTI
49.6 M2/H
DISCO RIGIDO DA 160 GB
30.720 UGELLI
STAMPA SENZA BORDI
MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY

Caratteristiche principali

- Il nuovo sistema di inchiostro LUCIA EX a pigmenti e la tecnologia avanzata per l'elaborazione delle immagini offrono:
  - Una gamma cromatica più ampia
  - Gradazioni più uniformi, tonalità scure più profonde e neri più nitidi
  - Maggiore resistenza ai graffi e riduzione dell'effetto "bronzing"
  - Registrazione più accurata della stampa, per linee sottili e testi precisi
- Stampa conveniente ad alta velocità con la nuova modalità rapida
- Hard disk incorporato da 160 GB che consente la memorizzazione di grandi lavori di stampa, accessibili con facilità direttamente dal pannello LCD della stampante
- Le stampe senza bordi eliminano la necessità di ritaglio e comportano un risparmio di tempo e denaro
- Gestione dei costi di stampa e controllo del ritorno dell'investimento tramite il software di contabilità fornito in dotazione
- La modalità Economy riduce i costi di esercizio e il consumo di inchiostro
- Un pannello comandi LCD ampio, luminoso e di facile utilizzo, per accedere con facilità a funzioni avanzate
- Possibilità di selezione delle impostazioni della stampante, per adattarsi alle esigenze degli utenti
- Semplicità d'uso: sistema di caricamento del rotolo e controllo frontale della stampante
- Corredato dal software gratuito per la creazione di poster PosterArtist Lite, per realizzare poster dall'aspetto professionale
- Plug-in di stampa per MS Office, Photoshop e Digital Photo Professional:
  - Compatibilità con 64 bit
  - Plug-in di Photoshop più avanzato che comprende CMYK (e RGB)
- Compatibilità con Gigabit Ethernet che consente il trasferimento dei dati più rapido, anche per file pesanti e lavori di stampa di volume elevato

imagePROGRAF

Canon

Specifiche: iPF6300S

Modello	iPF6300S
Classe	24 pollici
Tipo di inchiostro	Inchiostro pigmentato; inchiostro LUCIA EX a 8 colori pigmentati: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
Risoluzione di stampa max	2400 x 1200dpi
Installazione	Installazione utente
VELOCITÀ DI STAMPA (ROTOLO A1)	
Carta comune	0:35 (Economy rapida) 1:56 (standard)
Carta patinata	1:02 (Economy rapida) 1:56 (standard)
Carta fotografica lucida	2:08 (Economy rapida) 3:08 (standard)
SUPPORTO STAMPANTE	
Tipo	Opzionale, tipo di gruppo
Condizioni per l'installazione	Installazione utente
DIMENSIONI, PESO (netto) L x P x A (mm), (kg)	
Unità principale con unità alimentazione automatica rotoli (standard)	1,177 (L) x 670 (P) x 344 (H) mm; peso: ca 51kg (esclusi i materiali di consumo e il supporto della stampante)
Unità principale e supporto stampante	1,177 (L) x 870 (P) x 991 (H) mm; peso: ca. 66kg (esclusi i materiali di consumo)
DIMENSIONI, PESO (imballato) L x P x A (mm), (kg)	
Unità principale con pallet	1.320 (L) x 914 (P) x 645 (H) mm; peso: ca. 79 kg
Supporto stampante	1,115 x 864 x 237 mm, peso: ca. 22 kg
ALIMENTAZIONE	
Potenza in ingresso	100 C.A. - 240 V 50/60 Hz
Consumo energetico	In funzione: 100 W max
Modalità risparmio energetico	
100 V - 120 V	6 W max
220 V - 240 V	7 W max
Consumo energetico a macchina spenta (standby)	1 W max
Ambiente operativo	Temperatura: 15 - 30°C, Umidità: 10 - 80 %
LIVELLO DI RUMORE	
Pressione acustica	In funzione: 47dB (A), Standby: 35 dB (A) max
Potenza acustica	In funzione: ca. 6,4 Bel,
MEMORIA	
Memoria standard	384 MB
LINGUE STAMPANTE	
Linguaggio di stampa	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
PANNELLO DI CONTROLLO	
Display	Ampio display LCD
Lingue display LCD	Inglese USA, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo,
INTERFACCIA	
Hi-Speed USB	Incorporata
Ethernet	Incorporata
Standard	10base-T, 100base-TX, 1000base-T
Protocollo	IPX/SPX, SNMP HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk
TESTINA DI STAMPA	
Modello	PF-05
Tipo	Stampa bubble-jet on demand
Configurazione testina	Integrata a 6 colori (2 testine di stampa)
Passo ugelli	1.200 dpi x 2
Dimensioni gocce inchiostro	4 pl
SERBATOI INCHIOSTRO	
Modello	PFI-105: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
Colori	BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
Capacità	Uso iniziale: 90 ml, uso vendita: 130 ml

TAGLIERINA	
Tipo	Tagio orizzontale automatico con taglierina rotante, unità indipendente
GESTIONE SUPPORTI	
Rotolo	Un rotolo (caricamento dall'alto [funzionamento anteriore possibile], consegna frontale)
Alimentazione manuale (1 foglio)	Caricamento e consegna frontali, caricamento dall'alto e consegna frontale
Tipi di supporti	Carta comune e patinata, carta tecnica, pellicola, carta fotografica, carta per bozze, retroilluminata, autoadesiva, striscioni e insegne, materiale per la stampa delle belle arti
FORMATO SUPPORTI	
Dimensione anima	Diametro interno rotolo: 2" / 3"
GRAMMATURA SUPPORTI	
Rotolo	0.07 - 0.8 mm
Alimentazione manuale dall'alto	0.07 - 0.8 mm
Alimentazione manuale frontale	0.5 - 1.5 mm
LARGHEZZA SUPPORTI	
Rotolo	203.2 mm - 610 mm
Alimentazione manuale dall'alto	203.2 mm - 610 mm
Alimentazione manuale frontale	250 - 610 mm (24"); solo scheda POP: A2, A1
LUNGHEZZA MINIMA DI STAMPA	
Rotolo	203.2 mm
Alimentazione manuale dall'alto	279.4 mm
Alimentazione manuale frontale	350 mm
LUNGHEZZA MASSIMA DI STAMPA	
Rotolo	18 m (variabile a seconda dell'applicazione e del sistema operativo)
Alimentazione manuale dall'alto	1.6 m
Alimentazione manuale frontale	914 mm
STAMPA SENZA BORDI (SOLO CON ROTOLI)	
Larghezza supporti	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3+ (329 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)
CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE SUPPORTI	
Alimentazione manuale	1 foglio (dall'alto, anteriore)
NORMATIVE	**Normative sulla sicurezza elettrica**
Europa	Marchi CE
Germania	TUV
Russia	Gost-R (ottenuto localmente)
Altri paesi	Certificazione CB
CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	
	ENERGY STAR WW, direttiva RoHS, dichiarazione IT ECO (Europa), WEEE, ErP Lot 6 (Europa)
OPZIONALE	
Supporto stampante	ST-25
Set porta-rotolo (perno da 3")	RH2-25 (con portarotolo con anima da 2" con attacco rotolo per supporti da 3" e spazio per stampe senza bordi)
MATERIALI DI CONSUMO	
Serbatoio inchiostro	PFI-105: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
Testina di stampa	PF-05
Cartuccia manutenzione	MC-16

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon.
Il presente depliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: Tutti i nomi delle società e/o dei prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

imagePROGRAF FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering L-COA PosterArtist LUCIA ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Italia Spa
Via Milano 8
20097 San Donato Milanese (Mi)
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
www.canon.it

Canon (Svizzera) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
www.canon.ch

Italian Edition 0154W641
© Canon Europa N.V., 2011