

SureColor™ SC-S

SURECOLOR SC-S80600

TECNOLOGIA DENTRO. QUALITÀ FUORI.



Digigate srl
Via Delle Industrie, 32
80011 - Acerra (Na)

Tel. 0818990369
digigate@digigate.it
www.digigate.it

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Realizza stampe di grandi dimensioni in maniera efficiente grazie alle due testine di stampa integrate nella stampante SureColor SC-S80600. Con il suo set di inchiostri a 9/10 colori, che include anche l'arancione e il rosso, oltre all'inchiostro bianco e all'inchiostro metallizzato opzionali, SureColor SC-S80600 assicura stampe nitide ed è grado di riprodurre fino al 98,2% dei colori PANTONE® su carta patinata¹, supportando quindi un'ampia gamma di applicazioni, dal signage professionale alla stampa dei materiali POP e molto altro.

PRECISIONE

Gestione ottimale dei substrati

Sistema AD-ATC avanzato



Controllo

Spie luminose a LED



Elevata precisione delle gocce di inchiostro

Modalità Epson PrecisionDot per produttività e qualità di stampa di livello superiore



Protezione della testina di stampa

Protezione da danni causati da inceppamenti della carta o corpi estranei



QUALITÀ


Elevata precisione

Doppia testina di stampa Epson TFP PrecisionCore



Stampe nitide

Inchiostri Epson UltraChrome GS3 con rosso per una gamma cromatica più ampia rispetto al set di inchiostri precedente



Qualità di lunga durata

Stampe resistenti all'esterno fino a tre anni, senza scolorimento²



PRODUTTIVITÀ

Meno manutenzione

Sistema automatico di pulizia con rimozione delle fibre per ridurre gli interventi di manutenzione fino all'80% su base settimanale



Migliore gestione della stampante

Dashboard di controllo per gestire in remoto impostazioni di stampa, supporti e inchiostri



Configurazione semplice e rapida

Impostazione automatica dei parametri relativi ai supporti





SPECIFICHE

Configurazione della testina di stampa	Due testine di stampa PrecisionCore TFP con 360 ugelli ciascuna (10 colori)
Velocità di stampa massima	95,1 m ² /ora (mod. Bozza)
Dimensioni minime delle gocce di inchiostro	4,2 pl
Risoluzione di stampa massima	1440x1440 dpi ³
Larghezza dei supporti	Da 300 a 1.626 mm (64")
Peso del rotolo	Fino a 45 kg
Inchiostri	Epson UltraChrome GS3 con rosso
Numero di colori	9/10 colori (CMYK, ciano chiaro, magenta chiaro, nero Light, arancione, rosso + metallizzato o bianco)
Capacità delle taniche di inchiostro	700 ml
Dimensioni	2.620x1.338x880 mm (LxAxP)
Peso	284 kg (senza taniche di inchiostro)



CoverPlus

Better Products
for a Better Future



MODALITÀ DI STAMPA

Tipo di supporto	Livelli	Colori	Velocità (m ² /ora)	N. di passate	Denominazione modalità
Vinile adesivo, canvas, tessuto, carta ecc.	1 livello	Inchiostri a colori	26,8	4	720x720 dpi - 4 passate
			18,2	6	720x720 dpi - 6 passate
			13,2	8	720x720 dpi - 8 passate
			12,5	8	720x720 dpi - 8 passate ad alta qualità
			8,8	12	720x1440 dpi - 12 passate
			6,8	16	720x1440 dpi - 16 passate
			13,2	8	720x720 dpi - 8 passate
			12,5	8	720x720 dpi - 8 passate ad alta qualità
			8,8	12	720x1440 dpi - 12 passate
			6,8	16	720x1440 dpi - 16 passate
	2 livelli	Inchiostri a colori + argento metallizzato	4,2	20	720x1440 dpi - 20 passate
			2,3	36	1440x1440 dpi - 36 passate
			6,4	18	720x720 dpi - 18 passate
			3,5	32	720x1440 dpi - 32 passate
			1,9	40	720x1440 dpi - 40 passate
Banner	1 livello	Inchiostri a colori	95,1	1	360x360 dpi - 1 passata
			52,3	2	360x720 dpi - 2 passate
			26,8	4	720x720 dpi - 4 passate
			18,2	6	720x720 dpi - 6 passate
			13,2	8	720x720 dpi - 8 passate
			12,5	8	720x720 dpi - 8 passate ad alta qualità
Pellicola da retroilluminazione/ per illuminazione anteriore	1 livello	Inchiostri a colori + bianco	12,5	8	720x720 dpi - 8 passate
			8,8	12	720x1440 dpi - 12 passate
			6,8	16	720x1440 dpi - 16 passate
			3,7	30	720x1440 dpi - 30 passate
			2,4	48	1440x1440 dpi - 48 passate
			4,2	20	720x1440 dpi - 20 passate
	2 livelli	Inchiostri a colori + argento metallizzato	2,3	36	1440x1440 dpi - 36 passate
			6,4	18	720x720 dpi - 18 passate
			3,5	32	720x1440 dpi - 32 passate
			2,4	48	1440x1440 dpi - 48 passate
			1,9	40	720x1440 dpi - 40 passate
	3 livelli	Inchiostri a colori + bianco	1,1	72	1440x1440 dpi - 72 passate
			3,2	27	720x720 dpi - 27 passate
			1,7	48	720x1440 dpi - 48 passate
			1,1	72	1440x1440 dpi - 72 passate

In Epson siamo convinti che la qualità dei risultati di una stampante dipenda dalla tecnologia al suo interno.

Tecnologia dentro. Qualità fuori.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/signbyepson

1. La copertura dei colori Pantone® riguarda i modelli SureColor SC-S80600 ed è testata in modalità a 36 passate con risoluzione di 1440x1440 dpi su carta fotografica lucida Premium ILFORD Nano Solvent.

2. In base agli standard dei test Epson: ISO18930 ipotizzando un consumo dell'inchiostro al 100%. Non costituisce garanzia di durata delle immagini stampate. La durata delle immagini stampate può variare in modo significativo in base ai substrati, al rendimento dell'inchiostro e alle condizioni ambientali. La stima non include le stampe effettuate utilizzando gli inchiostri bianco o metallizzato. In caso di utilizzo in esterno, l'inchiostro bianco e l'inchiostro argento metallizzato hanno una durata notevolmente inferiore. Epson declina ogni responsabilità in caso di scolorimento o di qualsiasi altro mutamento delle stampe.

3. A seconda del software RIP.

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia o visitare il sito www.epson.it

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®