

Soluzioni di stampa
per grandi formati
ideali per prove di
stampa e applicazioni
fotografiche e
artistiche

iPF6300 / iPF6350

you can

imagePROGRAF iPF6300 e iPF6350

sono stampanti per formati A1 da 24", in grado di assicurare una qualità immagine superiore e un'eccezionale precisione di stampa grazie ad un'avanzata serie di funzioni e all'estrema facilità di utilizzo.

iPF6300 / 6350
24 POLLICI
2400 X 1200DPI
MODO FOTO ALTA PRECISIONE
MODO TESTO/LINEA ALTA PRECISIONE
12 COLORI
STAMPE A1 LUCIDE IN 4 MIN
DISCO FISSO DA 80 GB (iPF6350)
30,720 UGELLI
STAMPA SENZA BORDI



Caratteristiche principali

- Migliorata compatibilità software con i sistemi di gestione del colore basati su profilo ICC.
- Gestione dei costi e della redditività - Software per la gestione della contabilità e dei costi operativi incluso di serie.
- Massima intuitività operativa per un facile accesso alle funzioni più complesse.
- Nuovo sistema d'inchiostri pigmentati Lucia EX e avanzata tecnologia di elaborazione delle immagini che garantiscono: - Ampia gamma cromatica - Gradazioni di colore omogenee, toni scuri più profondi e neri più intensi - Migliorata resistenza ai graffi e ridotto effetto "bronzing" - Registrazione accurata della stampa per una riproduzione precisa di testo e linee sottili.
- Calibrazione del colore integrata per una totale indipendenza da dispositivi esterni.
- Compatibile con protocollo Gigabit Ethernet.
- Potenziato Print Plug-In per Photoshop / Digital Photo Professional: - Supporto per Adobe CMM - Stampa in modalità bozza.
- Gestione dei principali supporti di stampa presenti sul mercato.

Specifiche: iPF6300 / iPF6350

Categoria Tipo di inchiostro	24 pollici Inchiostri LUCIA EX a base di pigmento, 12 colori: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PC, PM, GY, PGY, R, G, B 2400 x 1200dpi
Risoluzione di stampa max. Velocità di stampa (bobina A1, immagini a colori) Carta comune	1:08 (modo Bozza) 2:07 (modo Standard) 2:08 (modo Standard) 4:02 (modo Alta qualità) 4:01 (modo Standard) 6:08 (modo Alta qualità)
Carta patinata	
Carta fotografica lucida	
Dimensioni e peso (netto) L x P x A (mm), (kg)	iPF6300/6350: Unità principale con unità di alimentazione automatica bobine (standard) 1.177 (L) x 670 (P) x 344 (A) mm; Peso: ca. 51 kg iPF6300/6350: Unità principale con supporto 1.177 (L) x 870 (P) x 991 (A) mm; Peso ca. 66 kg
Dimensioni e peso (con imballo) L x P x A (mm), (kg)	iPF6300/6350: Unità principale (pallet incluso) 1.320 (L) x 914 (P) x 645 (A) mm; Peso ca. 79 kg Supporto stampante (esclusi USA) 1.115 x 864 x 237mm, Peso ca. 24 kg
Alimentazione elettrica Tensione Consumo Consumo in standby (nel modo Potenza ridotta) 220 V - 240 V 100 V - 120 V Consumo a macchina spenta (standby)	AC 100 - 240 V (50/60 Hz) 100 W max. 7 W max. 6 W max.
Ambiente operativo Livello di rumore Pressione acustica	1 W max. (in conformità con l'Ordine Esecutivo del Presidente degli Stati Uniti d'America) Temperatura: 15 - 30°C, Umidità: 10 - 80% (senza condensa)
Potenza acustica (LWAd) In funzione:	In funzione: 4,7 dB (A) (carta lucida, immagine, qualità di stampa: Standard) In standby: 35 dB (A) max.
Linguaggio di stampa	In funzione: 6,4 Bel max. (carta lucida, immagine, qualità di stampa: Standard) GARO (Graphic Arts language with Raster Operations) Controllo lavoro: CPCA Replica stato: CPCA, SNMP-MIB (Standard MIB, Canon MIB) Flash ROM Aggiornato da USB, porta Ethernet (programmi di utilità) Display pannello di controllo: 160 x 128 punti, 5 LED, 13 tasti Lingue visualizzabili sul display: Inglese USA, giapponese Inglese USA, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese, coreano russo, giapponese (Kanji) 2,5 pollici 80 GB 5400 prn S-ATA i/F
Tipo firmware Aggiornamento Display pannello di controllo Lingue visualizzabili sul display	Disco fisso Interfaccia USB Hi-Speed Tipo Modalità Tipo di connettore Ethernet Tipo Di serie Protocollo Sistemi operativi supportati Windows Mac
TESTINA DI STAMPA Modello Tipo Configurazione testina Passo ugelli Ugelli per chip Dimensioni gocce inchiostro Sostituzione della testina	PF-05 Bubble-jet on demand Integrate a 6 colori (2 testine di stampa con 6 chip ciascuna) 1.200dpi x 2 2.560 ugelli x 6 colori, 2 testine di stampa 4 pl Da parte dell'utente
SERBATOI INCHIOSTRO Modello	PFI-105: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B
GESTIONE SUPP. DI STAMPA Bobine Fogli singoli	Una bobina (caricamento dall'alto) [caricamento frontale possibile], consegna frontale Caricamento e consegna frontali, caricamento dall'alto e consegna frontale

Tipi di supporti di stampa Bobine	Carta comune 80 g/m², carta comune 90 g/m², carta patinata opaca 90 g/m², carta fotografica lucida 190 / 240 / 300 g/m², carta fotografica satinata 190 / 240 / 300 g/m², carta fotografica perlata 260 g/m², carta patinata opaca 120 / 140 / 180 g/m², carta bianca opaca 120 g/m², carta millimetrata per alta risoluzione autoadesiva 140 g/m², carta protettiva per alta risoluzione 180 g/m², carta lucida per bozze 195 g/m², carta semi-lucida per bozze 195 / 255 g/m², tela idrorepellente per riproduzioni artistiche, tela opaca per riproduzioni artistiche, tela satinata per riproduzioni artistiche, pellicola universale opaca, pellicola avvolgibile, supporto vinilico elasticizzato, supporto elasticizzato, supporto vinilico opaco adesivo, supporto vinilico opaco adesivo stretch.
Formato supporti Bobine (larghezza)	ISO: A3, A2, A1 JIS: B2, B4 ARCH: D (24") Altro: 8", 10", 14", 16", 17", 300mm, A3+ (329mm)
Fogli singoli (caricamento dall'alto)	ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, B4, B3, B2 DIN: C4, C3, C2 JIS: B4, B3, B2 ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34" ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36" Foto: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 16 x 20" (formato foto USA) Poster: 20 x 30", 300 x 900mm Altro: 13 x 22"
Fogli singoli (caricam.frontale)	ISO: A2, A1, B2 DIN: C2 JIS: B2 ANSI: 17 x 22", 22x34" ARCH: 18 x 24", 24 x 36" Foto: 20 x 24", 18 x 22" Poster: 20 x 30" Altro: 13 x 22"
Spessore supporti	Bobine e fogli singoli (alimentazione manuale dall'alto): 0,07-0,8 mm (alimentazione manuale frontale): 0,5 - 1,5 mm
Diametro esterno max. bobine Diametro anima bobine Larghezza supporti	150 mm Diametro interno bobine: 2" / 3" Bobine: 203,2 mm - 610 mm Fogli singoli (alimentazione manuale dall'alto): 203,2 - 610 mm (alimentazione manuale frontale): 250 - 610 mm / solo scheda POP: A2, A1
Riga di stampa minima	Bobine: 203,2 mm (8") Fogli singoli (alimentazione manuale dall'alto): 279,4 mm (11") (alimentazione manuale frontale): 350 mm
Riga di stampa massima	Bobine: 18 m (varia a seconda di sistema operativo e applicazione) Fogli singoli (alimentazione manuale dall'alto): 1,6 m (varia a seconda di sistema operativo e applicazione) (alimentazione manuale frontale): 914 mm
Margini (superiore, inferiore, laterali) Impostazioni consigliate	Bobine: Superiore: 20 mm; Inferiore: 5 mm; Laterali: 5 mm (alimentazione manuale): Superiore: 20 mm; Inferiore: 23 mm; Laterali: 5 mm Bobine: Superiore: 3 mm; Inferiore: 3 mm; Laterali: 3 mm Bobine (stampa senza bordi): Superiore: 0 mm; Inferiore: 0 mm; Laterali: 0 mm (alimentazione manuale dall'alto): Superiore: 3 mm; Inferiore: 3 mm; Laterali: 3 mm (alimentazione manuale frontale): Superiore: 3 mm; Inferiore: 23 mm; Laterali: 3 mm
Area stampabile	10"(254 mm), B4(257 mm), 14"(356 mm), 16"(407 mm), A2(420 mm), A2+/17"(432 mm), B2(515 mm) A1(594 mm), 24"(610 mm)
Larghezza supporti per stampa senza bordi (solo bobine)	
ACCESSORI OPZIONALI Supporto stampante Set supporto bobina (bobina con anima da 3")	ST-25 RH2-25 (mandrino da 2" con attacco bobina da 3" e distanziatore stampa senza bordi)
CONSUMABILI Serbatoi inchiostro Testina di stampa Cartuccia manutenzione	PFI-105, BK, MBK, C, M, Y, PC, GY, PGY, R, G, B PF-05 MC-16

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di prova standard Canon.
Il presente depliant e le specifiche sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e ©: Tutti i nomi di società e/o prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi depositati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia l'uso di supporti e consumabili Canon. Consultare l'elenco dei supporti compatibili per verificare il tipo di carta/supporto consigliato.



Canon Inc.

www.canon.com

Canon Europa N.V.

www.canon-europe.com