

imagePROGRAF TX-3100

STAMPANTE AD ALTA VELOCITÀ DA 36 POLLICI CON GESTIONE AVANZATA DELLA CARTA E UTILIZZO INTUITIVO



- **Stampa veloce**
Fino a 3,2 ppm per i disegni CAD in formato A1 con maggiore velocità di stampa ed elaborazione dei dati
- **Maggiore produttività**
Un sistema intelligente di gestione dei supporti di stampa con soluzioni software semplici e facili da usare supporta flussi di lavoro di produzione altamente efficienti
- **Alta produttività**
La sostituzione del serbatoio d'inchiostro senza interrompere la stampa, l'elaborazione dei dati migliorata e l'opzione del doppio rullo mantengono velocità di stampa ai vertici della categoria
- **Stampa flessibile**
Niente più post-produzione complicata grazie alla funzionalità di stampa formato personalizzato e senza bordi su tre lati
- **Qualità eccezionale**
Gli innovativi processi di stampa e gli inchiostri mantengono l'eccezionale qualità di stampa di Canon
- **Sicurezza e affidabilità**
La maggiore protezione offre massima sicurezza per documenti e dispositivi
- **Resistenza agli agenti atmosferici**
L'inchiostro a pigmenti Lucia TD garantisce una maggiore durata con l'opzione per supporti resistenti all'acqua

Stampante a getto d'inchiostro multiuso ad alta velocità per grandi formati per la produzione CAD e poster, con facilità d'uso e flessibilità avanzate.



GAMMA PRODOTTI



imagePROGRAF TX-2100



imagePROGRAF TX-4100



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TX-3100

TECNOLOGIA

Tipo di stampante

Tecnologia di stampa

Risoluzione di stampa

Numero di ugelli

Precisione delle linee

Passo degli ugelli

Dimensioni gocce di inchiostro

Capacità inchiostro

Tipo di inchiostro

Sistemi operativi compatibili

Linguaggi di stampa

Interfacce standard

MEMORIA

Memoria standard

Disco rigido

VELOCITÀ DI STAMPA

Disegno CAD:

Carta comune (A1)

Carta comune (A0)

Poster:

Carta comune (A0)

Carta patinata spessa (rotolo A0)

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Alimentazione e uscita supporti di stampa

Larghezza supporti di stampa

Spessore supporti di stampa

Lunghezza minima stampabile

Lunghezza massima stampabile

Diametro massimo del rotolo di carta

Dimensione interna supporti di stampa

Margini area consigliata

Margini area stampabile

Capacità di alimentazione supporti di stampa

Unità rotolo raccogliatore supporti

5 colori 36"

Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)

2.400 x 1.200 dpi

Totale: 15.360 ugelli MBK: 5.120 ugelli BK, C, M, Y: 2.560 ugelli l'uno

±0,1 % o inferiore

1.200 dpi x 2, include sistema di rilevamento e compensazione ugelli inceppati

5 pl per colore

Inchiostro in dotazione: 330 ml (MBK)/160ml (BK, C, M, Y)
Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml

Inchiostro a pigmenti: 5 colori (MBK/BK/C/M/Y)

Microsoft Windows 32 Bit: 7, 8.1, 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019
Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Porta USB A: USB Memory Direct Print per file JPEG/PDF
Porta USB B: USB ad alta velocità integrata

Ethernet: 10/100/1000-Base-T

Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente

128 GB (memoria fisica da 2 GB)

Slot di espansione: No

500 GB (crittografato)

0:18 (Fast Economy Mode), 3,2 ppm

0:34 (Fast Economy Mode)

0:37 (Fast)

1:04 (Standard)

00:37 min (Fast Economy Mode)

0:42 (Fast)

1:15 (Standard)

1:38 (Fast)

2:33 (Standard)

Carta in rotolo: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale

Carta in rotolo supplementare: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale

Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)

Carta in rotolo: 152,4 mm - 917 mm

Foglio singolo: 152,4 mm - 917 mm

Rotolo/foglio: 0,07 mm - 0,8 mm

Carta in rotolo: 101,6 mm

(Esclusi tessuti, tela, carta lucida e pellicola opaca traslucida. Questi supporti sono di 200 mm.)

Foglio singolo: 203,2 mm

Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione)

Foglio singolo: 1,6 m

170 mm

Diametro interno rotolo: 2"/3"

Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm

Foglio singolo: superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, lato: 3 mm (Apple AirPrint: superiore: 20 mm, inferiore: 31 mm, lato: 3 mm)

Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm

Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm

Foglio singolo: superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, lato: 3 mm (Apple AirPrint: superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, lato: 3 mm)

Carta in rotolo: due rotoli. È possibile la commutazione automatica.

Foglio singolo: 1 foglio

L'unità raccogliatore rotolo bidirezionale consente l'avvolgimento della superficie stampata all'interno o all'esterno del rotolo

Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)

Numero massimo di stampe erogate

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche LxPxA (mm) e peso (kg)

Dimensioni dell'imballo LxPxA (mm) e peso (kg)

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO

Alimentazione

Consumo energetico

Ambiente operativo

Rumorosità acustica (potenza/pressione)

Normative

Certificazioni ambientali

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Software incluso

OPZIONI

Accessori opzionali

CONSUMABILI

Componenti sostituibili dall'utente

Note e consigli

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.

[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm e larghezza del rotolo personalizzata (152,4 - 917 mm)

*Il formato "Stampabile" è stampato come tecnologia micro margine, che significa che non viene utilizzato con il foro del piano di copiatura.

[Cesto multi-posizione]

Posizione standard: 1 foglio

Posizione piana: A2 orizzontale, carta lucida 10 fogli, carta patinata 20 fogli, carta comune 20 fogli (esclude la condizione di forte arricciamento)

[Impilatore]

Posizione cesto: 1 foglio (esclude condizione di arricciamento)

Posizione piegatura: A0/A1 verticale, disegno CAD, carta comune 20 fogli, carta non patinata 100 fogli (esclude la condizione di arricciamento)

Posizione di impilamento: orizzontale A1/A2, disegno CAD, carta comune 100 fogli, carta non patinata 100 fogli (esclusa la condizione di arricciamento)

1390 x 984 x 1168 mm (cesto aperto)

1390 x 766 x 1168 mm (cesto chiuso)

105 kg (inclusi set supporto rullo e unità rotolo; escluse le testine d'inchiostro e di stampa)

Stampante (unità principale con pallet): 1606 x 903 x 1061 mm

149 kg

Unità rotolo: 1524 x 562 x 461 mm

26 kg

100-240 Vca (50-60 Hz)

In funzione: 115 W o inferiore

In modalità sospensione: massimo 2,1 W

Impostazione predefinita del tempo di passaggio in modalità sospensione: circa 5 minuti

Spento: max 0,3 W

Temperatura: 15-30°C, umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)

In funzione: 51 dB (A) (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779)

Modalità di sospensione: max 35 dB(A)

In funzione: 6,9 Bel o meno (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779)

Europa: marchio CE, Russia: EAC

Altri paesi: certificazione CB

TUV, CB

Stampante, 1 testina di stampa, 1 supporto rullo (bobina), supporto interno carta da 3", 1 set serbatoi d'inchiostro in dotazione, guida di configurazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali
CD-ROM software utente (Windows), CD-ROM di PosterArtist Lite
foglio sui biocidi UE, foglio Unione economica eurasiatica, Informazioni importanti

Driver di stampa imagePROGRAF TX e PosterArtist Lite. Altro software disponibile scaricabile dal Web.

Supporto rotolo 2/3": RH2-34

Unità rotolo: RU-32

Fascicolatore: SS-31

IC Card Reader: RA-01

Serbatoio d'inchiostro: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml)

Testina di stampa: PF-06

Lama unità di taglio: CT-07

Cartuccia di manutenzione: MC-30



Digigate srl
Via Delle Industrie, 32
80011 - Acerra (Na)

Tel. 0818990369
digigate@digigate.it
www.digigate.it

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2021