

imagePROGRAF TX-4000

STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO PER GRANDI FORMATI, CON PRESTAZIONI COMPLETE ALL'AVANGUARDIA



- Produttività elevata grazie alla nuova testina di stampa e alla funzione di stampa continua
- Qualità impareggiabile ed estrema precisione con i nuovi inchiostri LUCIA TD
- Operatività eccezionale grazie all'alimentazione a doppio rotolo e ai grandi serbatoi d'inchiostro opzionali
- Stampa a getto d'inchiostro brillante e vivace su supporti comuni e prestazioni eccellenti su carta non patinata
- Praticità garantita grazie al semplice caricamento del rotolo, ai comandi touch screen e alla stampa diretta da USB
- Il driver di stampa universale consente agli utenti di stampare su qualsiasi unità della serie TX collegata alla rete
- Grazie al design compatto, la stampante TX-4000 da 44" si adatta perfettamente anche agli spazi ridotti
- Affidabilità eccezionale, con capacità di funzionamento massima e sicurezza elevata
- Possibilità di stampare su supporti altamente resistenti agli agenti atmosferici, ideale per la produzione di stampe CAD, GIS e poster per esterni
- L'ampia gamma di software consente di ottimizzare i workflow di stampa di grandi formati

Innovativa stampante a getto d'inchiostro da 44" per grandi formati per la produzione avanzata di stampe CAD, GIS e poster, in grado di offrire produttività elevata, qualità di stampa eccezionale, sicurezza straordinaria e costo totale di proprietà ridotto.



GAMMA DI PRODOTTI



imagePROGRAF TX-4000



imagePROGRAF TX-3000



Stampante multifunzione
imagePROGRAF TX-4000 T36

TECNOLOGIA

Tipo di stampante
Tecnologia di stampa

5 colori - 44" (1117,6mm)
Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori
(6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)

Numero di ugelli

Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli
C, M, Y, BK: 2.560 ugelli l'uno

Risoluzione di stampa

2.400 x 1.200 dpi

Passo ugelli

1.200 x 2 include sistema di rilevamento e
compensazione ugelli mancanti

**Larghezza minima delle
linee garantita**

0,02 mm

Precisione delle linee

±0,1% o inferiore

**Dimensioni gocce di
inchiostro**

5 picolitri per colore

Capacità inchiostro

Inchiostro in dotazione: 330 ml
Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml

Tipo d'inchiostro

Inchiostro a pigmenti: 5 colori
MBK/BK/C/M/Y

**Compatibilità Sistemi
Operativi**

Microsoft Windows a 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10,
Server 2008; Microsoft Windows a 64 bit: Vista, 7, 8,
8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

Linguaggi di stampa

HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG (per i dettagli controllare
le specifiche)

Interfacce standard

Porta B USB:
Tipo: integrato (USB ad alta velocità)
Modalità: piena velocità (12 Mbps), alta velocità
(480 Mbps), trasferimento volume

Porta connettore: serie B (4 pin)
Porta A USB: memoria USB (stampa diretta)
Standard:
IEEE 802.3 10base-T
IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation
IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation
IEEE 802.3x Full Duplex

Protocollo:
SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp

LAN wireless:
Standard:
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Sicurezza:
WEP (64/128 bit)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)

MEMORIA

Memoria standard

128 GB (memoria fisica da 2 GB)

Slot di espansione

No

DISCO FISSO

500 GB (crittografato)

GESTIONE DELLA CARTA

Larghezza supporto

2 x carta in rotolo: 8"/203,2 mm - 44"/1.117,6 mm
Foglio singolo: 8"/203,2 mm - 44"/1.117,6 mm

Spessore supporto

0,07 - 0,8 mm

**Lunghezza minima
stampabile**

203,2 mm

**Lunghezza massima
stampabile**

Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema
operativo e all'applicazione)
Foglio singolo: 1,6 m

**Diametro massimo del
rotolo di carta**

170 mm al massimo

**Metodo alimentazione
carta**

Carta in rotolo: caricamento frontale, uscita frontale
Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale
(alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio
supporti)

**Spessore stampa senza
bordi (solo rotolo)**

[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1),
728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1.030 mm
(JIS B0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44",
[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3),
329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20",
30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm

DIMENSIONI E PESO

**Dimensioni fisiche -
(L x P x A)**

Unità stampante con cesto aperto e supporto
stampante:
1.593 x 984 x 1.168 mm (raccogliatore stampe aperto)
Peso: 114 kg (compreso supporto rotolo)

Software incluso

Driver di stampa imagePROGRAF TX-Series, plug-in di
stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist
Lite
Altro software disponibile scaricabile dal Web.

REQUISITI DI FUNZIONAMENTO E ALIMENTAZIONE

Alimentazione

Alimentazione in ingresso: CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Consumo energetico

Consumo energetico (con LAN cablata):
107 W al massimo
In modalità sospensione (con LAN cablata):
3,6 W al massimo
In modalità sospensione (con tutte le porte):
3,6 W al massimo
<Solo UE - Dati per ErP Lot 26>
Allo spegnimento: 0,3 W al massimo
Impostazione predefinita dell'intervallo di entrata in
modalità sospensione: 301 secondi
<Solo UE - Dati per ErP Lot 26>

Ambiente operativo

15 - 30 °C, 10% - 80% (senza condensa)

Livello di rumorosità (circa)

Funzionamento: 51 dB (A) al massimo
(carta comune, disegno al tratto, modalità standard)
Standby: 35 dB (A) al massimo (misurato in base allo
standard ISO7779)

Normative

Europa: marchio CE
Russia: EAC, altri paesi: certificazione CB

Certificazioni ambientali

ENERGY STAR (nel mondo), direttiva RoHS, IT ECO
Declaration (Europa), WEEE

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Stampante, unità rotolo, 1 testina di stampa,
1 cartuccia di manutenzione, supporto interno carta da
3", cavo di alimentazione UE e UK, 1 set di serbatoi
d'inchiostro in dotazione, guida di configurazione,
sicurezza/standard, CD-ROM software (OSX/
Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, foglio sui biocidi
UE, foglio Unione economica eurasiatica, foglio con
informazioni importanti, guida rapida e foglio di
allineamento testina di stampa

OPZIONI

Accessori opzionali

Unità rotolo: RU-44
Fascicolatore: SS-41
Supporto rotolo 2/3": RH2-45

CONSUMABILI

**Accessori sostituibili
dall'utente**

Testina di stampa: PF-06
Serbatoi d'inchiostro: PFI-110
Lama unità di taglio: CT-07
Cartuccia di manutenzione: MC-30

Dichiarazione di non responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi
di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono state
sviluppate prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a
modifiche senza preavviso.™ e R: tutti i nomi delle aziende e/o dei prodotti sono marchi e/o
marchi registrati dei rispettivi produttori nell'ambito dei relativi mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Consultare l'elenco
relativo ai supporti compatibili per conoscere il tipo di carta/supporto consigliato.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Edizione italiana
© Canon Europa N.V., 2017



Zona Industriale Asi
Località Pantano
80011 Acerra
Napoli Italy
www.digigate.it
Tel. 081 8990369